



SCOP tot 4,7 / SEER tot 8,5
Energie-efficiëntieklasse tot A++ / A+++
Geluidsniveau vanaf 21 dB(A)
Infraroodafstandsbediening met wektimerfunctie
inbegrepen



MUZ-EF25-50VE



MSZ-EF18-50VE2W



MSZ-EF18-50VE2S



MSZ-EF18-50VE2B

Premium design wandunits

Split Inverter / koelen en verwarmen



MSZ-EF Premium wandunits

Modelnaam binnenunit		MSZ-EF18VE2 W/B/S	MSZ-EF22VE2 W/B/S	MSZ-EF25VE2 W/B/S	MSZ-EF35VE2 W/B/S	MSZ-EF42VE2 W/B/S	MSZ-EF50VE2 W/B/S
Modelnaam buitenunit		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Koelen	Koelcapaciteit (kW)	1,8	2,2	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)	4,2 (0,9 - 4,6)	5,0 (1,4 - 5,4)
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	-	-	0,545	0,910	1,280	1,560
	SEER	-	-	8,5	8,5	7,7	7,2
	Energie-efficiëntieklasse	-	-	A+++	A+++	A++	A++
	Toepassingsgebied (°C)	-	-	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit (kW)	3,3	3,3	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)	5,4 (1,4 - 6,3)	5,8 (1,6 - 7,5)
	Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW)	2,0	2,0	1,9	2,4	3,2	3,5
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	-	-	0,700	0,955	1,460	1,565
	SCOP	-	-	4,7	4,6	4,6	4,5
	Energie-efficiëntieklasse	-	-	A++	A++	A++	A+
	Toepassingsgebied (°C)	-	-	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Modelnaam binnenunit		MSZ-EF18VE2 W/B/S	MSZ-EF22VE2 W/B/S	MSZ-EF25VE2 W/B/S	MSZ-EF35VE2 W/B/S	MSZ-EF42VE2 W/B/S	MSZ-EF50VE2 W/B/S
Luchtvolume bij koelen (m³/h)	L/H	240/498	240/498	240/498	240/498	240/534	240/558
Geluidsniveau dB(A)	L/H	21/36	21/36	21/36	21/36	28/39	30/40
Afmetingen (mm)	Breedte	885	885	885	885	885	885
	Diepte	195	195	195	195	195	195
	Hoogte	299	299	299	299	299	299
Gewicht (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Modelnaam buitenunit		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VE	MUZ-EF35VE	MUZ-EF42VE	MUZ-EF50VE
Luchtvolume (m³/h)		-	-	1806	1806	1806	2868
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)		-	-	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Afmetingen	B/D/H	-	-	800/285/550	800/285/550	800/285/550	840/330/880
Gewicht (kg)		-	-	30	35	35	54
Koeltechnische gegevens							
Maximale leidinglengte (m)		-	-	20	20	20	30
Max. hoogteverschil (m)		-	-	12	12	12	15
Koelmiddelhoeveelheid (kg) /-type		-	-	0,8 / R410A	1,15 / R410A	1,15 / R410A	1,45 / R410A
Koelmiddelvoorzijning voor (m)		-	-	7	7	7	7
Navulhoeveelheid koelmiddel (g/m)		-	-	30	30	30	20
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding	-	-	1/4	1/4	1/4	1/4
	gasleiding	-	-	3/8	3/8	3/8	1/2
Elektrische gegevens							
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		-	-	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Nominale stroom (A)		-	-	2,9	4,2	5,7	6,9
Voedingskabel (mm²)		-	-	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatiekabel (mm²)		-	-	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5
Afzekering (A)		-	-	10	10	10	16

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m voor en 0,8 m onder de unit in koeling

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de geïoniseerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.