



Kanaalunits SEZ-KD

Kanaalunits worden helemaal uit het zicht gemonteerd. Door luchtroosters en/of luchtkanalen wordt de geconditioneerde lucht in de diverse ruimten gebracht. De posities van de roosters zijn flexibel naar de wens en het budget van de klant.

Externe statische druk

- Tot 50 Pa
- Keuze uit vier externe statische drukken:
5-15-35-50 Pa

Eenvoudig in t werken in vals plafond

- Lage inbouwhoogte van 200 mm

Optionele condenspomp

- Opvoerhoogte tot 55 cm

Drie ventilatiesnelheden

- Laag / midden / hoog



- SCOP tot 4,1 / SEER tot 5,7
- Energie-efficiëntieklasse tot A+ / A+
- Geluidsniveau vanaf 22 dB(A)
- Optionele bekabelde afstandsbediening met weektimer

Toebehoren


Modelnaam	Omschrijving	Aantal
PAR-32MAA	Deluxe bedrade bediening	1
PAC-YT52CRA	Compacte bedrade bediening	1
PAR-SA9CA-E	Infraroodontvanger	1
PAR-SL97A-E	Draadloze bediening	1
PAC-KE07DM-E	Condenspomp	1



SUZ-KA25-35VA5



SUZ-KA50-71VA5



SEZ-KD25-71VAQ

Kanaalunits

Split Inverter / koelen en verwarmen

WiFi
MELCloud

Weekly



Auto

Low-temperature
CoolingLow-temperature
HeatingFresh-air
intake

Auto Restart



R 410 A

Certified
Quality

INVERTER

REUSE
PIPING

SEZ-KD kanaalunits, geen afstandsbediening meegeleverd

Modelnaam binnenunit		SEZ-KD25VAQ	SEZ-KD35VAQ	SEZ-KD50VAQ	SEZ-KD60VAQ	SEZ-KD71VAQ
Modelnaam buitenunit		SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA5	SUZ-KA50VA5	SUZ-KA60VA5	SUZ-KA71VA5
Koelen	Koelcapaciteit (kW)	2,5 (1,5 - 3,2)	3,5 (1,4 - 3,9)	5,1 (2,3 - 5,6)	5,6 (2,3 - 6,3)	7,1 (2,8 - 8,3)
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	0,73	1,01	1,58	1,74	2,21
	SEER	5,2	5,6	5,7	5,2	5,2
	Energie-efficiëntieklasse	A	A+	A+	A	A
	Toepassingsgebied (°C)	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit (kW)	2,9 (1,3 - 4,5)	4,2 (1,7 - 5,0)	6,4 (1,7 - 7,2)	7,4 (2,5 - 8,0)	8,1 (2,6 - 10,4)
	Verwarmingscapaciteit bij -10 °C (kW)	1,8	2,5	3,8	4,4	4,9
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	0,803	1,13	1,8	2,0	2,268
	SCOP	3,8	4,0	3,9	4,1	3,8
	Energie-efficiëntieklasse	A	A+	A	A+	A
	Toepassingsgebied (°C)	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Modelnaam binnenunit		SEZ-KD25VAQ	SEZ-KD35VAQ	SEZ-KD50VAQ	SEZ-KD60VAQ	SEZ-KD71VAQ
Luchtvolume bij koelen (m³/h)	L/H	360 / 540	420 / 660	600 / 900	720 / 1080	720 / 1200
Externe statische druk (Pa)		5 - 50	5 - 50	5 - 50	5 - 50	5 - 50
Geluidsniveau dB(A)	L/H	23 / 30	23 / 33	30 / 37	30 / 38	30 / 40
Afmetingen (mm)	Breedte	839	1039	1039	1239	1239
	Diepte	700	700	700	700	700
	Hoogte	200	200	200	200	200
Gewicht (kg)		18,0	21,0	23,0	27,0	27,0
Modelnaam buitenunit		SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA5	SUZ-KA50VA5	SUZ-KA60VA5	SUZ-KA71VA5
Luchtvolume (m³/h)		1956	2178	2676	2454	3006
Afmetingen (mm)	B/D/H	800/285/550	800/285/550	840/330/880	840/330/880	840/330/880
Gewicht (kg)		30	35	54	50	53
Koeltechnische gegevens						
Maximale leidinglengte (m)		20	20	30	30	30
Max. hoogteverschil (m)		12	12	30	30	30
Koelmiddelhoeveelheid (kg) /-type		0,8 / R410A	1,15 / R410A	1,6 / R410A	1,6 / R410A	1,8 / R410A
Koelmiddelvoorzijning voor (m)		7	7	7	7	7
Navulhoeveelheid koelmiddel (g/m)		30	30	20	20	55
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloeistofleiding	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	gasleiding	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Elektrische gegevens						
Voedingsspanning (V, fase, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Nominale stroom (A)		3,5	4,9	8,0	9,0	10,0
Voedingskabel (mm²)		3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatiekabel (mm²)		4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5
Afzekering (A)		10	10	20	20	20

Geluidsniveau binnenunit gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit, bij externe statische druk van 15 Pa

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.